






**SV-45 MN**




 Stradatrice manuale per nastro sega. Economica e pratica. Scelta del tipo di stradatura: destra/sinistra o destra/sinistra/dritto. Regolazione del passo di avanzamento, della altezza di stradatura e della quantità di piega del dente; morse autocentranti. Modello da banco.


 Manual setting machine. Possibility to choose the setting: left/right or left/right/straight. Adjustment of the feed pitch, of the setting height and of the tooth bending degree; self centring clamps. Workbench model.

 Triscadora manual para sierra de cinta. Económica y práctica. Elección del tipo de triscado: derecha/izquierda o derecha/izquierda/recto. Regulación de paso de avance, altura de triscado y pliegue del diente. Mordazas auto centradoras. Modelo de mesa.

 Avoyeuse manuelle pour lames de scie à ruban. Économique et pratique. Possibilité de choisir le type d'avoyage : gauche / droite ou gauche / droite / droit. Réglage du pas d'avancement, de la hauteur d'avoyage et du degré de pliage de la dent ; étaux autocentrants. Modèle pour banc.

 Ручной станок для разводки зубьев ленточных пил. Экономичный и практичный. Выбор типа разводки: вправо, влево или вправо, влево, прямо. Регуляция шага подачи, изгиба зуба и высоты разводки. Модель «верстак».

**Stradatura Lame a Nastro-sega / Setting Bandsaw Blades**

- Spessore Nastro-sega [min-max] / Bandsaw Thickness [min-max]:..... 0,5 – 1,00 mm
- Larghezza Nastro-sega [min-max] / Bandsaw Width [min-max]:..... 10 - 45 mm
- Passo di Stradatura [min-max] / Setting Pitch [min-max]:..... 5 - 25 mm
- Due tipi di stradatura / Two types of setting:..... 

**Dati Generali / Characteristic**

- Peso Netto-Lordo / Net - Gross Weight: ..... 3,8 – 4,5 kg
- Dimensioni Macchina [D x W x H] / Machine Dimensions [D x W x H]:..... 35 x 20 x 20 cm
- Dimensioni Imballo [D x W x H] / Packing Dimensions [D x W x H]:..... 20 x 30 x 20 cm

