VISCAT FULGOR® s.r.l.

www.viscatfulgor.com

I T A L Y

FULGOR® ORIGINAL

SV 45 ATV

Stradatrice automatica piccola. Ciclo di lavoro automatico. Scelta del tipo di stradatura: destra sinistra o destra sinistra dritto. Regolazione del passo di avanzamento, della altezza di stradatura e della quantità di piega del dente; morse autocentranti. Alto rendimento in uno spazio di lavoro molto ridotto. Completa di basamento e asta con rullo per supporto lame.

Small automatic setting machine. Automatic work cycle. Choice of type of setting: left/right or left/right/straight. Adjustment of the feed pitch, of the setting height and of the tooth bending degree; self centring clamps. High-yield in very little workspace. Complete with base and with rod and roller to support saw blades.


Triscadora automática pequeña. Ciclo de trabajo automático. Elección del tipo de triscado: derecha izquierda o derecha izquierda recto. Regulación de paso de avance, altura de triscado y pliegue del diente. Mordazas auto centradoras. Alto rendimiento en un espacio de trabajo muy reducido. Dotada de bancada y varilla con rodillo para apoyar las hojas.

Avoyeuse automatique petite. Cycle de travail automatique. Possibilité de choisir le type d'avoyage : gauche / droite ou gauche / droite / droit. Réglage du pas d'avancement, de la hauteur d'avoyage et du degré de pliage de la dent ; étaux autocentrants. Haut rendement dans un espace de travail très réduit. Complète de base et de tige avec rouleau de support des lames.

Автоматический станок для разводки зубьев ленточных пил. Малогабаритный. Автоматический цикл работы. Выбор типа разводки: вправо, влево или вправо, влево, прямо. Регуляция шага подачи, изгиба зуба и высоты разводки. Высокая продуктивность при совсем небольшой занимаемой площади. Комплектуется опорами для поддержки пильных полотен.




Stradatura Lame a Nastro-sega / Setting Bandsaw Blades

- Spessore Nastro-sega [min-max] / Bandsaw Thickness [min-max]: ..... 0,5 – 0,8 mm
- Larghezza Nastro-sega [min-max] / Bandsaw Width [min-max]: ..... 10 - 45 mm
- Passo di Stradatura [min-max] / Setting Pitch [min-max]: ..... 5 - 25 mm
- Velocità di stradatura [denti/minuto] / Setting Speed [denti/minuto]: ..... 107 - 162 / min
- Due tipi di stradatura / Two types of setting: ..... 

Dati Generali / Characteristic

- Potenza Motori / Motors Power: ..... n° 1 x 0.18 kW
- Peso Netto-Lordo / Net - Gross Weight: ..... 45 - 85 kg
- Dimensioni Macchina [H x L x P] / Machine Dimensions [H x W x D]: ..... ±260 x 65 x 60 cm
- Dimensioni Imballo [H x L x P] / Packing Dimensions [H x W x D]: ..... 155 x 92 x 81 cm





Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche generali dei prodotti illustrati. Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche da parte del Costruttore e/o Venditore. Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre alla Azienda della Rete presso la quale il prodotto stesso viene acquistato al fine di ottenere una completa informazione sulle caratteristiche specifiche. Alcune illustrazioni e descrizioni si riferiscono talvolta ad allestimenti particolari, disponibili solo pagando un sovrapprezzo. Alcuni equipaggiamenti potrebbero essere introdotti in un secondo momento.